

VON ZUVERLÄSSIGEM SCHUTZ ZU DER ENTDECKUNG NEUER MÖGLICHKEITEN

SHELL TELLUS S2 VX MACHT ES MÖGLICH
Entwickelt für extreme Bedingungen

SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE



WIR HABEN FÜR SIE DIE HYDRAULIKÖLE DER NÄCHSTEN GENERATION ENTWICKELT

Wer unter extremen Bedingungen arbeitet, kann nur produktiv¹ sein, wenn er sich auf seine Maschinen verlassen kann. Deshalb wurde Shell Tellus S2 VX für längere Ölstandzeiten², mit hervorragenden Schmiereigenschaften³ und einem innovativen Verschleißschutz entwickelt⁴. Kombiniert mit unseren bewährten Serviceleistungen unterstützen wir Sie dabei, die Effizienz Ihrer Maschinen und Anlagen zu erhöhen sowie Ihre Betriebskosten zu optimieren.




WELTWEITE ERFAHRUNG

Shell Lubricants unterstützt Kunden in über 90 Ländern.

ENTWICKELT FÜR ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ

Moderne Hydrauliksysteme sind pausenlos im Einsatz und ständig größten Belastungen ausgesetzt. Zuverlässiger Schutz hat also oberste Priorität. Das neue Shell Tellus S2 VX wurde auf Basis eines innovativen Verschleißschutzes⁴ für den Einsatz unter härtesten Bedingungen⁵ entwickelt und hilft dabei, Ihre Maschinen vor Kupferkorrosion⁶ und Rost⁷ zu schützen.



LASTTRAGEVERMÖGEN (FZG Schadenskraftstufe)

JE HÖHER DER WERT, DESTO BESSER →



EGAL UNTER WELCHEN BEDINGUNGEN: WENIGER VERSCHLEISS⁴ BEDEUTET WENIGER WARTUNG⁸.

SHELL TELLUS S2 VX




ENTWICKELT FÜR LANGLEBIGKEIT²

Um den steigenden Anforderungen an höhere Produktivität gerecht werden zu können, ist ein beständiges Hydrauliköl mit langer Öllebensdauer und hervorragendem Schutz gegen Zersetzung eine Grundvoraussetzung. Das neue Shell Tellus S2 VX reduziert Ausfallzeiten und Maschinenstillstand signifikant. Im Vergleich zu Shell Tellus S2 V erzielt Shell Tellus S2 VX eine zweimal⁹ längere Standzeit und hält im Vergleich zum Industriestandard bis zu dreimal⁹ länger. Seine spezielle Formulierung unterstützt eine stabile Leistung bei langer Standzeit und bietet gleichzeitig sehr guten Schutz vor Schlamm- und Verschleißbildung¹⁰.



LÄNGERE ÖLLEBENSDAUER² BEDEUTET HÖHERE PRODUKTIVITÄT¹.



ÖLLEBENSDAUER IN STUNDEN

JE HÖHER DER WERT, DESTO BESSER →

ENTWICKELT FÜR EXTREME TEMPERATUREN

Shell Tellus S2 VX wurde entwickelt, um bei optimaler Viskosität auch unter extremen Temperaturen und unter hoher mechanischer Beanspruchung hervorragende Leistungen zu erbringen. Der große Temperatureinsatzbereich unterstützt speziell in mobilen Anlagen einen reibungslosen Betrieb, sowohl bei extrem hohen als auch extrem niedrigen Temperaturen.



GRÖßERER TEMPERATUREINSATZBEREICH¹³

Shell Tellus S2 VX bietet beständige Viskosität – auch über einen großen Temperaturbereich. Im Vergleich zu ISO HM-Flüssigkeiten kann es so helfen, die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen zu verbessern.

ENTWICKELT FÜR OPTIMALE ANLAGENAUSLASTUNG

Wenn Ihre oberste Priorität darin besteht, den störungsfreien Betrieb von Maschinen und Anlagen zu gewährleisten, brauchen Sie ein Hydrauliköl, das zuverlässig schützt, effektiv schmiert und Kraft effizient überträgt. Das neue Shell Tellus S2 VX wurde speziell für diese Ansprüche entwickelt. Mit hervorragenden Schmiereigenschaften³ ausgestattet, wurde es für effiziente und präzise Kraftübertragung sowie konstantes Wasser¹¹ und Luftabscheidungsvermögen¹² konzipiert.



JE EFFIZIENTER DIE MASCHINE, DESTO REIBUNGSLOSER DER BETRIEB.

ENTWICKELT FÜR SIE

Ganz gleich, für welche Anforderungen oder Anwendungen – wir bieten eine umfassende Produktpalette an Ölen und Fetten einschließlich hochwertiger, synthetischer Schmierstoffe. Darüber hinaus stehen wir Ihnen mit Service- und Schulungsangeboten zur Seite.

Unsere Serviceleistungen beinhalten:

- **Beratung durch Experten**
Sprechen Sie Ihre Kundenberater im Innen- und Außendienst auf Ihre speziellen Anforderungen und Wünsche an. Wir beraten Sie gerne und mit Know-how.
- **Vorträge und Schulungen**
Gerne führen wir in Ihrem Unternehmen Vorträge und Schulungen zu unseren Produkten und zur Anwendungstechnik durch. Nutzen Sie diese Gelegenheit zum Austausch.
- **Schmierstoffanalyse**
Mit Hilfe von Laboruntersuchungen kann der Zustand Ihrer Schmierstoffe festgestellt werden. Dadurch lassen sich die Ölwechsel optimieren, aber auch potentielle Anlagenstörungen frühzeitig erkennen.

Spezielle Angebote für Ihr Unternehmen sowie weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Shell Ansprechpartner oder unter www.haberkorn.com/tellus

¹Die potenzielle Produktivitätssteigerung hängt z. B. ab von der jeweiligen Anwendung, den Betriebsbedingungen, den eingesetzten Produkten, dem Zustand der Anlage sowie den Wartungsverfahren und kann je nach Anlagenstandort und Zeitpunkt unterschiedlich ausfallen. ²Verglichen im TOST- und RPVOIT-Test. ³Verglichen mit Shell Tellus S2 V mittels modifizierter ASTM D1894-Testmethode in Zusammenarbeit mit internationalen OEM zur Nachstellung authentischer Betriebsbedingungen. ⁴Im Vergleich zum FZG-Test (ISO 14635-1) mit FLS 11 gemäß ISO VG 32 und mit FLS 12 gemäß ISO VG 46 und 68. Der Industriegrenzwert liegt bei 10. Im Vergleich zum Grenzwert des OEM-Verschleißtests gemäß Eaton 35VQ25 (E-FDGN-TB002-E). ⁵Im Vergleich zum Grenzwert des Denison T6H20C-Hybridtests (feuchte und trockene Umgebungen). ⁶Im Vergleich zum ASTM D130-Testgrenzwert – 3 Std. und 168 Std. – und mit 1a bewertet. ⁷Verglichen mit ASTM D665B-Testgrenzwert. ⁸Im Vergleich zum Testgrenzwert für ältere Pumpen gemäß Eaton 35VQ25, einer anerkannten Qualifikation für herkömmliche Hydraulikflüssigkeiten. ⁹Im Vergleich zum ASTM D 943-Testgrenzwert, doppelt so lange wie die Standzeit von Shell Tellus S2 V und dreimal länger als typische Industrie- und OEM-Grenzwerte. ¹⁰Im Vergleich zum Schlammgrenzwert gemäß ASTM D4310 TOST mit Shell Tellus S2 V. ¹¹Im Vergleich zum Wasserabscheidungs-Grenzwert gemäß ASTM D1401. ¹²Im Vergleich zum Luftabscheidungs-Grenzwert gemäß IP 313. ¹³Verglichen mit Shell Tellus S2 V.